



Опасности в работе:

- возгорание шнура;
- ожоги: паром, о подошву утюга и от возгорания шнура;
- поражение электрическим током.

Что нужно сделать до начала работы:

- проверить исправность утюга, шнура и корпуса вилки, чистоту подошвы утюга;
- поставить регулятор утюга на температуру, соответствующую обрабатываемой ткани;
- приготовить проутюжильник и пульверизатор;
- проверить наличие резинового коврика.

Что нужно делать во время работы:

- выполнять влажно-тепловую обработку стоя на резиновом коврике;
- включать и выключать утюг сухими руками, братья при этом за корпус вилки, а не за шнур;
- ставить утюг на специальную подставку;
- следить за тем, чтобы шнур не перекручивался и не касался подошвы утюга;
- следить за тем, чтобы утюг не перегревался;
- использовать для увлажнения ткани пульверизатор.

Что нужно сделать по окончании работы:

- выключить утюг;
- поставить утюг на специальную подставку.

Рабочее место для влажно -тепловой обработки ткани

**СТАВЬТЕ УТЮГ ТОЛЬКО НА ОГНЕУПОРНУЮ
ПОДСТАВКУ С БОРТИКАМИ**



ЗАЛИВАЙТЕ ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ИЛИ
КИпяченую ВОДУ В ПАРОВОУВЛАЖНИТЕЛЬ
С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО
МЕРНОГО СТАКАНЧИКА



**НЕ ДЕРГАЙТЕ
ЗА ШНУР**



**СЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ
ПОДОШВА УТЮГА
НЕ КАСАЛАСЬ
ШНУРА**



**ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ
УТЮГА В СЕТЬ
ПРОВЕРЬТЕ
ИСПРАВНОСТЬ
СЕТЕВОГО ШНУРА**



**ВЫНИМАЙТЕ ВИЛКУ
ИЗ РОЗЕТКИ СУХИМИ
РУКАМИ**

**ЗАКОНЧИВ РАБОТУ,
ВЫКЛЮЧАЙТЕ УТЮГ!**

